

● Reactor 선정의 표 With VVVF (인버터)

인버터 정격		인버터입력용(ACR)	인버터 출력용(ACL)	DC Choke(DCL)
전압	인버터 용량(kW)	적용 모델명	적용 모델명	적용 모델명
3P-220V	0.75	WYACR2-0.75	WYACL2-0.75	WYDCL2-0.75
	1.5	WYACR2-1.5	WYACL2-1.5	WYDCL2-1.5
	2.2	WYACR2-2.2	WYACL2-2.2	WYDCL2-2.2
	3.7	WYACR2-3.7	WYACL2-3.7	WYDCL2-3.7
	5.5	WYACR2-5.5	WYACL2-5.5	WYDCL2-5.5
	7.5	WYACR2-7.5	WYACL2-7.5	WYDCL2-7.5
	3.7	WYACR2-3.7WUL (스마트 리액터)	WYACL2-3.7WUL (스마트 리액터)	WYDCL2-3.7
	5.5	WYACR2-5.5WUL (스마트 리액터)	WYACL2-5.5WUL (스마트 리액터)	WYDCL2-5.5
	7.5	WYACR2-7.5WUL (스마트 리액터)	WYACL2-7.5WUL (스마트 리액터)	WYDCL2-7.5
	11	WYACR2-11WUL (스마트 리액터)	WYACL2-11WUL (스마트 리액터)	WYDCL2-11
	15	WYACR2-15WUL (스마트 리액터)	WYACL2-15WUL (스마트 리액터)	WYDCL2-15
	18.5	WYACR2-18.5WUL (스마트 리액터)	WYACL2-18.5WUL (스마트 리액터)	WYDCL2-18.5
	22	WYACR2-22WUL (스마트 리액터)	WYACL2-22WUL (스마트 리액터)	WYDCL2-22
	30	WYACR2-30WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYACL2-30WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYDCL2-30
	37	WYACR2-37WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYACL2-37WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYDCL2-37
	45	WYACR2-45WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYACL2-45WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYDCL2-45
	55	WYACR2-55	WYACL2-55	WYDCL2-55
	75	WYACR2-75	WYACL2-75	WYDCL2-75
	90	WYACR2-90	WYACL2-90	WYDCL2-90
	110	WYACR2-110	WYACL2-110	WYDCL2-110
	132	WYACR2-132	WYACL2-132	WYDCL2-132
	160	WYACR2-160	WYACL2-160	WYDCL2-160
	185	WYACR2-185	WYACL2-185	WYDCL2-185
	220	WYACR2-220	WYACL2-220	WYDCL2-220
280	WYACR2-280	WYACL2-280	WYDCL2-280	
315	WYACR2-315	WYACL2-315	WYDCL2-315	
375	WYACR2-375	WYACL2-375	WYDCL2-375	

* 스마트 리액터: 열순환에(기존 자사제품 대비 20~30% 개선) 유리한 작업방식을 적용하여 제작된 제품으로 품질우수성, 소형화, 경량화, 등을 확보한 제품

● Reactor 선정의 표 With VVVF (인버터)

인버터 정격		인버터입력용(ACR)	인버터 출력용(ACL)	DC Choke(DCL)
전압	인버터 용량(kW)	적용 모델명	적용 모델명	적용 모델명
3P-400V	0.75	WYACR4-0.75	WYACL4-0.75	WYDCL4-0.75
	1.5	WYACR4-1.5	WYACL4-1.5	WYDCL4-1.5
	2.2	WYACR4-2.2	WYACL4-2.2	WYDCL4-2.2
	3.7	WYACR4-3.7	WYACL4-3.7	WYDCL4-3.7
	5.5	WYACR4-5.5	WYACL4-5.5	WYDCL4-5.5
	7.5	WYACR4-7.5	WYACL4-7.5	WYDCL4-7.5
	11	WYACR4-11	WYACL4-11	WYDCL4-11
	15	WYACR4-15	WYACL4-15	WYDCL4-15
	3.7	WYACR4-3.7WUL (스마트 리액터)	WYACL4-3.7WUL (스마트 리액터)	WYDCL4-3.7
	5.5	WYACR4-5.5WUL (스마트 리액터)	WYACL4-5.5WUL (스마트 리액터)	WYDCL4-5.5
	7.5	WYACR4-7.5WUL (스마트 리액터)	WYACL4-7.5WUL (스마트 리액터)	WYDCL4-7.5
	11	WYACR4-11WUL (스마트 리액터)	WYACL4-11WUL (스마트 리액터)	WYDCL4-11
	15	WYACR4-15WUL (스마트 리액터)	WYACL4-15WUL (스마트 리액터)	WYDCL4-15
	18.5	WYACR4-18.5WUL (스마트 리액터)	WYACL4-18.5WUL (스마트 리액터)	WYDCL4-18.5
	22	WYACR4-22WUL (스마트 리액터)	WYACL4-22WUL (스마트 리액터)	WYDCL4-22
	30	WYACR4-30WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYACL4-30WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYDCL4-30
	37	WYACR4-37WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYACL4-37WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYDCL4-37
	45	WYACR4-45WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYACL4-45WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYDCL4-45
	55	WYACR4-55WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYACL4-55WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYDCL4-55
	75	WYACR4-75WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYACL4-75WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYDCL4-75
	90	WYACR4-90WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYACL4-90WUL(SUL) (스마트 리액터)	WYDCL4-90
	110	WYACR4-110	WYACL4-110	WYDCL4-110
	132	WYACR4-132	WYACL4-132	WYDCL4-132
	160	WYACR4-160	WYACL4-160	WYDCL4-160
	185	WYACR4-185	WYACL4-185	WYDCL4-185
	220	WYACR4-220	WYACL4-220	WYDCL4-220
	280	WYACR4-280	WYACL4-280	WYDCL4-280
	315	WYACR4-315	WYACL4-315	WYDCL4-315
375	WYACR4-375	WYACL4-375	WYDCL2-375	

* 스마트 리액터: 열순환에(기존 자사제품 대비 20~30% 개선) 유리한 작업방식을 적용하여 제작된 제품으로 품질우수성, 소형화, 경량화, 등을 확보한 제품