




단상 복권형으로 입력과 출력이 AC110V 1:1형 제품으로 Line Noise를 Filtering하여 안정적으로 출력 전압을 사용할 수 있는 절연형(Isolation)으로 제작 되었으며 AC 입력 전압 인가시 전원표시 LED가 동작하여 안전성과 CE 획득으로 신뢰성도 확보한 제품 입니다.

Input and output voltage of single phase is AC 110V. It is a product of 1:1 winding and manufactured with isolation to use stable output voltage as line noise is filtered. Also it is produced by terminal block with LED type and all models have been acquired of CE to meet customer and demand.

•Circuit Diagram



● Specifications

Insulation Class B




MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	DIMENSIONS (mm)											WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D	a	b	c	d	e	(a.c)Ø1	Ø2	M	
• 110V Line → 110V Line Isolation Series																
WY11-100AF	WT	0-90-100-110-(E)	0-100-110-120	100	98	106	105	54	72	61	88	7	Ø3.6	6 x 12	M3.5	2.59
WY11-200AF				200	112	114	110	58	76	65.5	88	10	Ø3.6	5 x 10	M4	3.60
WY11-300AF				300	121	122	114	66	84	73	95	10	Ø3.6	5 x 10	M4	4.97
WY11-500AF				500	140	140	126	82	98	79.5	105	10	Ø3.6	6 x 12	M4	7.10
WY11-1KAF				1K	160	160	157	96	114	100.5	135	10	Ø4.3	6 x 13	M4	12.30
WY11-1.5KAF				1.5K	184	188.5	150	110	133.8	95.2	122	16	Ø4.3	7 x 14	M6	16.50
WY11-2KAF				2K	184	188.5	170	110	133.8	115.2	137	16	Ø4.3	7 x 19	M6	20.10

※ 정격용량 : 최대전압(TAP)에서의 용량임.


※ Rated capacity : Capacity at the maximum voltage(TAP).

● Dimension

• WT Type



● Terminal



100VA : Max 6, Min 3.5
 200VA~1kVA : Max 9, Min 4
 1.5~2kVA : Max 15, Min 6