




단상 복권형으로 입력 AC 220V 출력 AC 24V로, 전압 인가시 LED가 동작하여 전원의 통전상태 유,무가 표시되며 전기중 CE인증을 받은 제품으로 신뢰성과 안전성이 확보된 제품으로 경쟁력을 위하여 단일 탭(tap)으로 구성되어있는 경제형 트랜스포머 입니다.

This is of a 1P isolation transformer with AC 220V input and AC 24V output, has an LED working when voltage is applied to display whether power is energized or not, was CE-certified for all models, has secured reliability and safety, and is composed of a single tap for competitiveness to be an general transformer.

• Circuit Diagram






● Specifications


| MODEL NO. | TYPE | SPECIFICATIONS | | VA | A | DIMENSIONS (m/m) | | | | | | | | | | | | | WEIGHT (kg) |
|---------------|------|----------------|----------|------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|---------|--------|-----|-------|--|-------------|
| | | PRI(V) | SEC.(V) | | | W | H | D | a | b | c | d | e | (a.c)Ø1 | Ø2 | M | | | |
| • 24V SERIES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WY2224-40AP | WT | 0-220 | 0-24-(E) | 40 | 1,6 | 79 | 89 | 83 | 42 | 57 | 48,5 | 63 | 7 | Ø3,6 | 5 X 12 | 3,5 | 1,31 | | |
| WY2224-60AP | | | | 60 | 2,5 | 79 | 89 | 88 | 42 | 57 | 53,5 | 68 | 7 | Ø3,6 | 5 X 12 | 3,5 | 1,65 | | |
| WY2224-80AP | | | | 80 | 3,3 | 89 | 98 | 105 | 46 | 65 | 62 | 83 | 7 | Ø3,6 | 5 X 12 | 3,5 | 2,30 | | |
| WY2224-100AP | | | | 100 | 4 | 98 | 106 | 105 | 54 | 72 | 61 | 88 | 7 | Ø3,6 | 6 X 12 | 3,5 | 2,59 | | |
| WY2224-150AP | | | | 150 | 6 | 98 | 106 | 113 | 54 | 72 | 68 | 94 | 7 | Ø3,6 | 6 X 12 | 3,5 | 3,23 | | |
| WY2224-200AP | | | | 200 | 8 | 112 | 114 | 110 | 58 | 76 | 65,5 | 88 | 10 | Ø3,6 | 5 X 10 | 4 | 3,60 | | |
| WY2224-300AP | | | | 300 | 12,5 | 121 | 122 | 114 | 66 | 84 | 73 | 95 | 10 | Ø3,6 | 5 X 10 | 4 | 4,97 | | |
| WY2224-500AP | | | | 500 | 20 | 140 | 140 | 126 | 82 | 98 | 79,5 | 105 | 10 | Ø3,6 | 6 X 12 | 4 | 7,10 | | |
| WY2224-750AP | | | | 750 | 30 | 160 | 162 | 146 | 96 | 114 | 92,5 | 125 | 10 | Ø3,6 | 6 X 13 | 4 | 10,70 | | |
| WY2224-1KAP | | | | 1K | 40 | 160 | 160 | 157 | 96 | 114 | 102,5 | 135 | 10 | Ø3,6 | 6 X 14 | 4 | 12,30 | | |
| WY2224-1,5KAP | | | | 1,5K | 60 | 185 | 188 | 151 | 110 | 134 | 95 | 123 | 16 | Ø3,6 | 7 X 14 | 6 | 17,00 | | |
| WY2224-2KAP | | | | 2K | 80 | 185 | 188 | 171 | 110 | 134 | 115 | 143 | 16 | Ø3,6 | 7 X 13 | 6 | 20,10 | | |

● Dimension

• WT Type



● Terminal



40VA~150VA : Max 6, Min 3.5
200VA~1kVA : Max 9, Min 4
1.5~2kVA : Max 15, Min 6